

Compagnie 3M Canada
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757
London, Ontario N6A 4T1
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

=====
Fiche de Données de Sécurité
=====

No. document : 22-4376-4 Date d'émission : 2014/07/15
Version no. : 6.00 Remplace FSSS du : 2011/07/14

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale de la Compagnie 3M Canada
Téléphone : (800) 364-3577, Fax : (800) 603-7758, Site web : www.3M.ca

1 Identification du produit

Appellation commerciale :

Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250, TL42-50 et TL42-1L
Scotch-Weld(MC)

Code d'identification :

62-3494-8330-5	CS-0406-7248-0	CS-0406-7249-8	CS-0406-7250-6
62-3494-1050-6	62-3494-1055-5	62-3494-3950-5	62-3494-5050-2
62-3494-0150-5	HB-0040-7425-6		

Utilisation de produit :

Adhésif structural

Division:

AD - Industrial Adhesives and Tapes Division

2 Identification des dangers

Principaux dangers :

Matériau oxydant;

Irritation oculaire grave: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, opacité cornéenne, diminution de la vision avec risque d'altération permanente.

Irritation modérée de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure, des démangeaisons et de la sécheresse.

Avertissement : Contient un produit chimique susceptible de causer le cancer. (13463-67-7) (cancérogène pour les humains 2B du CIRC).

Un des ingrédients de ce produit (ethyleneglycol CAS# 107-21-1) à des effets embryotoxiques et teratogènes chez les animaux de laboratoire.

Très toxique en cas d'inhalation.

Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

3 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
DIMETHACRYLATE DE POLYETHYLENEGLYCOL	25852-47-5	40 - 70
DIETHYL-2 PROPIONATE DE	18268-70-7	10 - 30
TETRAETHYLENE GLYCOL		
SILICE AMORPHE	68909-20-6	5 - 10
SACCHARINE	81-07-2	1 - 5
HYDROPEROXYDE DE CUMENE	80-15-9	1 - 5
DIOXYDE DE TITANE	13463-67-7	0.1 - 1.0
ETHYLENE GLYCOL	107-21-1	0.1 - 0.5

NOTA :

Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient contre le poids du produit réglementé.

4 Premiers soins

En cas de contact avec les yeux :

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Retirer les lentilles cornéennes si cela est possible et continuer de rincer l'oeil.

Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau :

Laver immédiatement avec de l'eau et du savon. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter de nouveau.

Si des signes ou des symptômes apparaissent, consulter un médecin.

En cas d'inhalation :

Donner de l'air frais à la personne incommodée. En cas de malaise, consulter un médecin.

En cas d'ingestion :

Rincer la bouche. En cas de malaise, consulter un médecin.

Instructions particulières :

Sans objet.

□

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Point d'éclair : >= 100 C TVC

Limite inférieure d'explosibilité (%) : Non disponible

Limite supérieure d'explosibilité (%) : Non disponible

Température d'auto-inflammation : Non disponible

Moyens d'extinction appropriés :

En cas d'incendie : Utiliser un extincteur à poudre pour feux spéciaux ou un extincteur à dioxyde de carbone

Dangers spécifiques en cas d'incendie :

Pas de données disponibles.

Produits résultant de la combustion :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;

Gaz ou vapeurs irritants - Durant la combustion;

Oxydes d'azote - Durant la combustion;

La combustion dégage des oxydes de phosphore.

Oxides de soufre - Pendant la combustion;

Risques Peu Communs D'incendie Et D'explosion

Aucun dans cette produit.

Méthodes de lutte contre l'incendie :

Pas de risques particuliers d'incendie ou d'explosion.

NFPA : Santé 2

NFPA : Incendie 1

NFPA : Réactivité 1

NFPA : Dangers inhabituels de réaction

aucun

Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies, de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour les établir, on tient principalement compte des propriétés physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont générés en grande quantité.

Instructions particulières :

Matériau oxydant;

□

Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250,
TL42-50 et TL42-1L Scotch-Weld(MC)

Page 4 de 11

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles :

Ventiler la zone à l'air frais. Pour les déversements majeurs ou les déversements dans des espaces confinés, prévoir une ventilation mécanique pour disperser ou évacuer les vapeurs en respectant les bonnes pratiques industrielles en matière d'hygiène. AVERTISSEMENT!

Les moteurs peuvent être des sources d'inflammation et peuvent produire, dans la zone du déversement, des gaz ou des vapeurs inflammables qui pourraient brûler ou exploser.

Procédures Environnementales

Pas de données disponibles.

Méthodes de nettoyage

Confiner le déversement. Travailler de l'extérieur vers l'intérieur du déversement. Couvrir de bentonite, de vermiculite ou d'un

matériaux absorbants inorganiques vendus sur le marché. Mélanger suffisamment d'agents absorbants jusqu'à ce que le déversement semble sec. Rappel : L'ajout d'un matériau absorbant n'élimine pas les dangers physiques ni les dangers pour la santé ou pour l'environnement. Ramasser le plus de produits déversés possibles. Placer dans un récipient fermé approuvé pour le transport par les autorités compétentes. Nettoyer les résidus avec un solvant approprié sélectionné par une personne qualifiée et autorisée. Aérer l'endroit avec de l'air frais. Lire et suivre les précautions énoncées sur l'étiquette et la FSSS du solvant. Fermer hermétiquement dans un récipient. Éliminer le matériau recueilli le plus rapidement possible.

7 Manutention et entreposage

Instructions concernant l'entreposage :

Protéger des rayons du soleil.

Matières incompatibles :

Entreposer à l'écart de la chaleur;

La lumière;

Entreposer à l'écart des oxydants.

Ventilation :

Pas de données disponibles.

Prévention des explosions :

Éviter tout contact avec des agents oxydants (comme le chlore, l'acide chromique, etc.).

Mode d'emploi :

Réservé aux industries et aux professionnels. Lire et comprendre d'abord les mesures de sécurité avant de manipuler le produit. Ne pas respirer les poussières, fumées, brouillards, gaz, vapeurs ou émanations. Éviter tout contact du produit avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le



Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250,
TL42-50 et TL42-1L Scotch-Weld(MC)

Page 5 de 11

produit. Bien se laver les mains après utilisation du produit. Utiliser du matériel de protection individuelle (gants, respirateurs et autres) au besoin. Éviter le rejet dans l'environnement.

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

Protection des yeux :

Porter une des protections suivantes pour éviter tout contact avec les yeux :

Lunettes de sécurité avec écrans latéraux

Lunettes à ventilation indirecte;

Protection des mains :

Porter des gants appropriés pour manipuler ce matériau.

Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est

recommandée:

Caoutchouc butyle.
Élastomère fluoré (VITON) ;
Néoprène.
Polyalcool de vinyle;

Protection de la peau :

Sélectionner et porter des gants et/ou des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau selon les résultats d'une évaluation du degré d'exposition. Consulter le fabricant de gants et/ou de vêtements de protection pour la sélection de matériaux compatibles appropriés.

Protection respiratoire :

Choisissez un des respirateurs homologués par le NIOSH suivants selon les concentrations de contaminants atmosphériques et conformément aux règlements de l'OSHA.

Respirateur d'épuration d'air à demi-masque ou à masque complet avec cartouches contre les vapeurs organiques.

Ingestion :

Pas de données disponibles.

Ventilation recommandée :

Disposer d'un appareil de ventilation par dilution générale et/ou d'un appareil de ventilation par aspiration localisé pour contrôler les niveaux d'exposition aux particules en suspension dans l'air et s'assurer qu'elles se situent en dessous des limites d'exposition applicables et pour contrôler les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou émanations. Si la ventilation n'est pas adéquate, utiliser un appareil de protection respiratoire.

Exposition aux ingrédients

□

Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250,
TL42-50 et TL42-11L Scotch-Weld(MC)

Page 6 de 11

DIMETHACRYLATE DE POLYETHYLENEGLYCOL (25852-47-5)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

DIETHYL-2 PROPIONATE DE TETRAETHYLENE GLYCOL (18268-70-7)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

SILICE AMORPHE (68909-20-6)

Données sur les ingrédients

Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.

LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.

SACCHARINE (81-07-2)

LD50 (rat, orale) Pas de données disponibles.
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.
 Limites d'exposition
 Pas de données disponibles.
HYDROPEROXYDE DE CUMENE (80-15-9)
 LD50 (rat, orale) 382 mg/kg
 LD50 (lapin, peau) 134 mg/kg
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) 220 ppm
 Limites d'exposition
 AIHA : MPT 1 ppm (le contact avec la peau contribue à l'exposition au produit)
 AIHA: MPT 6 mg/m³ (le contact avec la peau contribue à l'exposition au produit) 6 mg/m³ AIHA: MPT; le contact avec la peau contribue à l'exposition au produit 1 ppm AIHA: MPT; le contact avec la peau contribue à l'exposition au produit
DIOXYDE DE TITANE (13463-67-7)
 LD50 (rat, orale) > 24000 mg/kg
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) > 6820 mg/m³
 Limites d'exposition
 ACGIH: MPT 10 mg/m³ (Table A4)
 CMRG : Moyenne pondérée dans le facteur temps 5mg/m³ (comme des poussières respirables) 10 mg/m³ ACGIH: MPT 10 mg/m³ ACGIH: MPT; Catégorie: Titane, dioxyde de
ETHYLENE GLYCOL (107-21-1)
 LD50 (rat, orale) 4700 mg/kg
 LC50 (rat, inhalation/4 heures) Pas de données disponibles.

□

Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250, Page 7 de 11
 TL42-50 et TL42-11 Scotch-Weld(MC)

Limites d'exposition
 ACGIH : Valeur maximale 100 mg/m³ comme aérosol;
 CMRG: Valeur maximale 100 mg/m³ comme vapeur et aérosol;

9 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique, couleur et odeur : Thixotrope Liquide; Bleu;
 odeur douce;
 Seuil olfactif : Pas de données disponibles.
 pH : Non applicable
 Point/intervalle d'ébullition : >= 148.89 C @ 760 mm Hg
 Point/intervalle de fusion : Non applicable
 Tension de vapeur : <= 5 mm Hg
 Hydrosolubilité : Négligeable
 Coefficient de partage n-octanol/eau : Non disponible
 Masse volumique : 1.1 Eau = 1 à 20 C
 Densité de vapeur : 1.01 Air=1
 Composés organiques volatils : <= 30 g/l Mis à l'essai
 conformément à la méthode 24
 de l'EPA (É. U.). (Contenu
 COV européen)
 Vitesse d'évaporation : Non disponible
 Viscosité : 10,000 - 18,000 centipoise
 Brookfield à 20 C

Pourcentage de matières volatiles : <= 3 en % du poids METHODE 3M

10 Stabilité et reactivité

Conditions à éviter :

Chaleur;

La lumière;

Matières à éviter :

Oxydants forts

Produits de décomposition dangereux :

Monoxyde de carbone - Durant la combustion;

Dioxyde de carbone - Durant la combustion;

Gaz ou vapeurs irritants - Durant la combustion;

Oxydes d'azote - Durant la combustion;

La combustion dégage des oxydes de phosphore.

Oxides de soufre - Pendant la combustion;

Stabilité et réactivité :

Stable. Pas de polymérisation dangereuse. Ce matériau pourrait s'avérer réactif avec certains agents et sous certaines conditions - consulter les autres titres de cette section.

□

Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250,
TL42-50 et TL42-1L Scotch-Weld(MC)

Page 8 de 11

11 Toxicité

Effets en cas de contact avec les yeux :

Irritation oculaire grave: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes, opacité cornéenne, diminution de la vision avec risque d'altération permanente.

Effets en cas de contact avec la peau :

Irritation modérée de la peau : les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs localisées, de l'enflure, des démangeaisons et de la sécheresse.

Effets en cas d'inhalation :

Irritation des voies respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, l'écoulement nasal, des maux de tête, l'enrouement et des douleurs au nez et à la gorge.

L'inhalation du produit pourrait avoir des effets sur les organes cibles.

Effets en cas d'ingestion :

Irritation gastro-intestinale: Les signes/symptômes peuvent inclure: douleurs abdominales, maux d'estomac, nausées, vomissements et diarrhée.

Sensibilisation :

Pas de données disponibles.

Cancérogénicité :

Avertissement : Contient un produit chimique susceptible de causer le cancer. (13463-67-7) (cancérogène pour les humains 2B du CIRC).

Mutagénicité :

Pas de données disponibles.

Effets sur la reproduction :

Un des ingrédients de ce produit (éthyléneglycol CAS# 107-21-1) à

des effets embryotoxiques et teratogènes chez les animaux de laboratoire.

Énoncés sur les composants :

Nocif en cas d'inhalation.

Énoncés sur les produits :

Pas de données disponibles.

Autres effets et données complémentaires :

Effets neurologiques: Les signes/symptômes peuvent inclure des changements de la personnalité, un manque de coordination, une perte sensorielle, des picotements ou un engourdissement au niveau des extrémités, de la faiblesse, des tremblements et/ou des changements au niveau de la pression sanguine et du rythme cardiaque

Effets respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, l'essoufflement, l'oppression thoracique, la respiration sifflante, l'augmentation du rythme cardiaque, la cyanose (bleuisissement de la peau), des expectorations, des changements au niveau

□

Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250,
TL42-50 et TL42-1L Scotch-Weld(MC)

Page 9 de 11

12 Ecologie

Données environnementales :

Données d'écotoxicité :

Pas de données disponibles.

Données Ecofate :

13 Elimination

Produit en état de vente :

Pas de données disponibles.

Conditionnement du produit :

Pas de données disponibles.

Instructions particulières :

Étant donné la diversité des règlements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

14 Transport

Transport des marchandises dangereuses

Classification des marchandises dangereuses :

Matériau non réglementé

Instructions particulières :

Ce produit n'est pas réglementé par le U.S. DOT, IATA or IMO.

Renseignements spéciaux :: Contacter 3M pour plus de renseignements.

La présente classification relative au transport est fournie à

titre de service à la clientèle. Comme expéditeur, VOUS êtes tenu de respecter toutes les lois et tous les règlements applicables au transport, y compris les exigences relatives à la classification et à l'emballage appropriés. Pour établir la classification relative au transport, 3M se fonde sur la formulation des produits, l'emballage, ses politiques et son interprétation des règlements en vigueur qui s'appliquent. 3M ne garantit aucunement l'exactitude des présents renseignements fournis sur la classification. Ces renseignements ne s'appliquent qu'à la classification relative au transport et excluent les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage ou d'identification des marchandises. L'emballage d'origine de 3M n'est approuvé que pour l'expédition au Canada par voie terrestre. Si vous expédiez par voie aérienne ou maritime, il est possible que l'emballage ne respecte pas les exigences réglementaires.

□

Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250,
TL42-50 et TL42-1L Scotch-Weld(MC)

Page 10 de 11

15 Réglementation

Classification SIMDUT : C, D1A, D2A, D2B

NOTA :

Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :

Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses composants sont répertoriés dans les inventaires des produits chimiques suivants :

TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (États-Unis)

Les composants de ce produit sont conformes aux exigences relatives aux avis sur les produits chimiques de la CEPA.

16 Renseignements complémentaires

Raison de la réédition :

Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.

Section NOTA

Section 3 - Identification des dangers - Principaux dangers;

Section 2 - Composition/Renseignements sur les Ingrédients;

Section 4 - Premier soins;

Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Section 6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;

Section 7 - Manutention et entreposage;

Section 8 - Contrôle de l'exposition/protection individuelle;

Section 10 - Stabilité et reactivité;

Section 11 - Toxicité;

Section 13 - Elimination;

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité

(FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. IL appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à

□

Adhésifs frein-filet TL42-1, TL42-10, TL42-250,
TL42-50 et TL42-1L Scotch-Weld(MC)

Page 11 de 11

la méthode d'application prévue.

---Fin---

□